

PMX124

mikser audio

AUDAC

► Cechy

- 6 wejść mikrofonowych
- 4 wejścia liniowe stereo
- trzypunktowy korektor na każdym kanale
- wyjście pomocnicze z przełącznikiem przed/za tłumikiem
- wbudowany procesor DSP 24bit
- bank 100 efektów
- PFL na każdym kanale
- sygnalizacja przestarowania sygnału na każdym kanale mikrofonowym
- Phantom 48V
- solidna obudowa
- uchwyty to montażu w szkieletach rack w zestawie



► Specyfikacja

Maksymalny poziom wyjściowy	24 dBm	
Pasma przenoszenia (-3 dB)	20 Hz – 20 kHz	
THD	< 0,01%	
Przesłuchy międzykanałowe	<70dB	
Korekcja barwy	Niskie	12 kHz ± 15dB
	Średnie	2.5 kHz ± 12 dB
	Wysokie	80 Hz ± 15 dB
Procesor efektów	24 bit, 100 efektów domyślnych	
Zasilanie	230 V AC - 50/60 Hz	
Phantom	48V DC	
Wymiary (szer x dł x wys)	328 x 420 x 65 mm	
Waga	5,85 kg	
Wymiary rack	19", 10U	
Obudowa	stalowa	
Akcesoria w zestawie	Uchwyt do montażu w rack	
* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.		

► Zastosowanie

- Koncerty
- Kluby
- Teatry
- Szkoły
- Występy zespołów muzycznych
- Puby