

# CELO 6

głośnik sufitowy Hi-End

## AUDAC

### ► Cechy

- dwudrożny głośnik sufitowy nikoomowy typu Hi-End
- cienki grill (1 mm)
- płaski montaż (2,6 mm od powierzchni montażu)
- elegancki i dyskretny wygląd
- naturalne brzmienie
- przetworniki aluminiowe: 6" + 1"
- moc 60W RMS
- wbudowana zwrotnica
- przetwornik wysokotonowy zamontowany na specjalnym ramieniu w celu izolacji drgań od przetwornika średnionowego
- pozłacane złącza
- łatwy i szybki montaż
- grill utrzymywany przez neodymowe magnesy, ułatwiające szybki montaż/demontaż grilla
- możliwość malowania grilla

### ► Zastosowanie

- restauracje
- bary
- sklepy i centra handlowe
- biura
- budynki użyteczności publicznej



### ► Specyfikacja

Moc maksymalna	120 W
Moc RMS	60 W
Przetworniki	6" + 1" aluminiowe
Pasma przenoszenia (+/- 3dB)	55 Hz - 20 kHz
Skuteczność 1W/1m	88 dB
Poziom maksymalny SPL	106 dB
Impedancja	8 Ohm
Zwrotnica	wbudowana
Częstotliwość podziału zwrotnicy	3 kHz
Wymiary	Ø 230 x 103 mm
Waga	1,5 kg
Obudowa	ABS
Złącza	Pozłacane
Grill	Grubość 1mm
Sposób montażu	4 śruby
Wielkość otworu montażowego	210 mm
Głębokość montażowa	100 mm
Dopuszczalne temperatury pracy	-25 °C ~ 55 °C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	< 90 %
Kolor	Biały grill, czarna rama
Akcesoria w zestawie	Szablon otworu montażowego

\* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.