

CMX220

mikrofon mini "shotgun"

AUDAC

► Cechy

- przetwornik elektretowy
- szerokie pasmo przenoszenia i duża dynamika
- duża czułość
- duża kierunkowość
- duży odstęp sygnału od szumu
- możliwość ustawienia kąta montażu
- złącze XLR
- gąbka przeciwwietrzna w zestawie

► Zastosowanie

- Sale konferencyjne
- Sale wykładowe
- Miejsca spotkań
- Kościoły
- Sale obrad
- Sale sądowe



► Specyfikacja

Przetwornik	Elektretowy
Pasma przenoszenia	50 Hz – 18 kHz
Czułość	-40 dB ±3 dB / Pa
Impedancja	250 Ohm
Stosunek sygnału do szumu	>72 dB
Ekwiwalentny poziom szumu	21 dBA
Poziom maksymalny	125 dB
Dynamika	108 dB
THD maks. Poziom @ 1 kHz	0,50%
Akceptowany Phantom	16-52 V
Pobór mocy	3,5 mA
Złącze	XLRm
Przedwzmacniacz	FET
Wymiary	Ø 19 x 238 mm
Waga	175 g
Kolor	ciemnoszary
Akcesoria w zestawie	Gąbka przeciwwietrzna 1 szt.
Akcesoria dedykowane / dodatkowe	AU901000004 gąbka przeciwwietrzna

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.