

CMX725

nagłowny mikrofon pojemnościowy

AUDAC

► Cechy

- Przetwornik pojemnościowy, elektretowy
- Mikrofon o charakterystyce wszechkierunkowej
- Płaska charakterystyka częstotliwości
- Szerokie pasmo przenoszonych częstotliwości
- Odporny na zakłócenia elektromagnetyczne
- 4 wymienne złącza
- Dostępne w kolorze czarnym oraz kolorze skóry
- Wysoka jakość brzmienia



► Zastosowanie

- Audycje
- Konferencje
- Produkcje teatralne
- Prelekcje
- Szkoty

► Specyfikacja

Przetwornik	Pojemnościowy, elektretowy	
Charakterystyka	Wszechkierunkowa	
Pasmo przenoszenia	20 Hz – 20 kHz	
Czułość	-46 dB ± 3 dB	
Impedancja	2000 Ohm ± 30%	
Maksymalny poziom	135 dB	
Zasilanie	1,5 – 12 V DC	
Wymiary	mikrofonu	Ø 5.0 mm
	kabla	Ø 1.5 mm x 1.2 m
Dostępne wersje		
Zamienne złącza	Wtyczka dB Technologies 3,5 mm	
	Wtyczka Sennheiser 3,5 mm stereo	
	AKG 3-pin mini XLR	
	Shure 4-pin mini XLR	
Kolory	Kolor skóry CMX725/S	
	Czarny CMX725/B	
Akcesoria w zestawie	Gąbka przeciwwietrzna	
* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.		