

CS85/D

głośnik sufitowy niskoomowy

AUDAC

► Cechy

- Dwudrożny głośnik sufitowy
- Atrakcyjny, dyskretny wygląd
- Zdemowalny aluminiowy grill
- Doskonala jakość reprodukcji sygnałów mowy
- Łatwy i szybki montaż
- Kolor biały



► Zastosowanie

- Hotele
- Restauracje
- Sklepy
- Biura
- Budynki użytku publicznego
- Magazyny
- Nagłośnienie domowe

► Specyfikacja

Moc maksymalna	80W
Moc RMS	40W
Przetworniki	8" + 1"
Pasma przenoszenia (+/- 3dB)	40 Hz – 20 kHz
Skuteczność 1W/1m	94 dB
Poziom maksymalny SPL	112 dB
Impedancja	16 Ohm
Zwrotnica	Wbudowana, pasywna
Wymiary	Ø 275 x 90 mm
Waga	2 kg
Obudowa	ABS
Grill	Aluminium
Sposób montażu	4 śruby
Wielkość otworu montażowego	240 mm
Głębokość montażowa	100 mm
Dopuszczalne temperatury pracy	-25 °C ~ 55°C
Dopuszczalna wilgotność powietrza	<90%
Kolor	Biały (RAL 9010)

* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.