

# Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 65

Specyfikacja techniczna



<b>Panel</b>	65" LED
<b>Przekątna</b>	65"
<b>Rozdzielczość panelu</b>	1.920 x 1.080
<b>Jasność</b>	360 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast</b>	4.000:1
<b>Czas reakcji</b>	8 ms
<b>Format obrazu</b>	16:9
<b>Wyświetlane kolory</b>	1,07 mld
<b>Kąt widzenia</b>	178°/178°
<b>Rozmiar piksela</b>	0.744 x 0.744
<b>Typ podświetlenia</b>	Edge LED
<b>Wejścia video</b>	HDMI VGA (D-Sub15)
<b>Wejścia audio</b>	Mini jack 3.5 mm
<b>Wyjście audio</b>	Mini jack 3.5 mm
<b>Połączenie z komputerem</b>	USB
<b>Parametry wideo</b>	Regulacja jasności
<b>Głośniki</b>	2 x 10 W Regulacja głośności
<b>Gwarancja</b>	Standardowa 2 lata lub 3 lata po rejestracji na stronie <a href="http://www.avtek.eu/warranty">www.avtek.eu/warranty</a>
<b>Zużycie prądu (Min./Max.)</b>	max. 300 W
<b>Zużycie prądu (Stand-by)</b>	< 0.5W
<b>Żywotność panelu</b>	30.000 h
<b>Wymiary monitora</b>	1680 x 1150 x 110 mm
<b>Waga</b>	68 kg
<b>Rozstaw otworów montażowych</b>	600 x 400
<b>Technologia</b>	Optyczna i podczerwień, 2 punktowa
<b>Narzędzie obsługi</b>	Palec lub dowolny wskaźnik
<b>Dokładność</b>	4 mm
<b>Czas reakcji dotyku</b>	30 ms
<b>Interfejs</b>	Kompatybilny z USB 1.1, 2.0. PNP, urządzenie HID
<b>Sterowniki</b>	Niewymagane
<b>Grubość szyby antyrefleksyjnej</b>	4 mm
<b>Certyfikaty</b>	CE ISO 14001 ISO 9001 RoHS
<b>Dodatkowe funkcje</b>	Slot OPS Wyłączanie obsługi dotyku Wyłączanie wyświetlacza
<b>Dołączone akcesoria</b>	Instrukcja obsługi oprogramowanie RM Easiteach Pilot z bateriami Pisaki (2 szt) Przewód HDMI Przewód USB Przewód VGA Przewód zasilający Uchwyty do montażu na ścianie