

# Panasonic PT-DW530E

## Specyfikacja techniczna



<b>Typ projektora</b>	Instalacyjny
<b>Technologia</b>	DLP
<b>Rozdzielczość</b>	1.280 x 800 (WXGA)
<b>Kontrast</b>	2000:1
<b>Jasność</b>	4000 ANSI lm
<b>Poziom szumu</b>	35 dB (tryb normalny) / 29 dB (ECO)
<b>Zużycie energii</b>	415W (tryb normalny) / <1W (tryb ECO)
<b>Żywotność źródła światła</b>	3.000h (ECO) / 2.000h (tryb normalny)
<b>Moc/źródło światła</b>	300W
<b>Obiektyw</b>	F = 2.0 - 3.4 / f = 21.5 - 43.0 mm
<b>Zoom/Focus</b>	2 x / ręczny
<b>Odległość od ekranu</b>	1.29 - 20.07 m
<b>Współczynnik odległości</b>	1.53 - 3.09 : 1
<b>Odległość od ekranu dla obrazu 80"</b>	2.64 - 5.32 m
<b>Szerokość obrazu</b>	0.86 - 6.46 m
<b>Przekątna</b>	40" - 300"
<b>Lens Shift</b>	Pion: +70%, Poziom: 10%
<b>Wejścia video</b>	1 x BNC (composite) 5 x BNC DVI-D HDMI S-Video VGA (D-Sub15)
<b>Wejścia audio</b>	2 x mini jack 3.5 mm 2 x RCA (L/R)
<b>Wyjścia audio</b>	Mini jack 3.5 mm
<b>Porty komunikacyjne</b>	port USB dla modułu WiFi RJ-45 RS232
<b>Waga</b>	8.5 kg
<b>Wymiary (wys. x szer. x głęb.)</b>	168 x 332 x 484.5 mm
<b>Wposażenie standardowe</b>	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel zasilający Pilot Płyta CD z oprogramowaniem
<b>Wposażenie opcjonalne</b>	Dodatkowa lampa Moduł WiFi (USB)
<b>Gwarancja</b>	3 lata na projektor / 6 miesięcy (max. 500h) na lampę projekcyjną
<b>Funkcje</b>	3D Color Management System Daylight View Detail Clarity Processor Direct Power Off Dynamic Sharpness Control Instalacja 360°  Korekcja Keystone (w pionie +/- 40°) Lens Shift Możliwość pracy 24/7 Picture-by-Picture Progressive Scan RGB Booster Sterowanie i zarządzanie przez sieć Tryb symulacji DICOM Zabezpieczenie kodem PIN Zarządzanie harmonogramem pracy z poziomu projektora Łatwa wymiana lampy

