

# Panasonic PT-EW630E

## Specyfikacja techniczna



<b>Typ projektora</b>	Instalacyjny
<b>Technologia</b>	3LCD
<b>Rozdzielczość</b>	1.280 x 800 (WXGA)
<b>Kontrast</b>	5000:1
<b>Jasność</b>	5500 ANSI lm
<b>Poziom szumu</b>	37 dB (tryb normalny) / 31 dB (tryb ECO)
<b>Zużycie energii</b>	490W (tryb normalny) / <1W (tryb Stand-by)
<b>Żywotność źródła światła</b>	4.000h (tryb ECO)
<b>Moc/źródło światła</b>	330W
<b>Zoom/Focus</b>	w zależności od obiektywu
<b>Odległość od ekranu</b>	w zależności od obiektywu m
<b>Współczynnik odległości</b>	w zależności od obiektywu
<b>Odległość od ekranu dla obrazu 80"</b>	w zależności od obiektywu m
<b>Szerokość obrazu</b>	w zależności od obiektywu m
<b>Przekątna</b>	40" - 400"
<b>Lens Shift</b>	Pion: +60%, Poziom: ±177;10%
<b>Wejścia video</b>	1 x BNC (composite) 5 x BNC Component DVI-D HDMI S-Video VGA (D-Sub15)
<b>Wyjścia video</b>	VGA (D-Sub15)
<b>Wejścia audio</b>	2 x mini jack 3.5 mm 2 x RCA (L/R)
<b>Wyjścia audio</b>	Mini jack 3.5 mm
<b>Porty komunikacyjne</b>	RJ-45 RS232
<b>Wbudowany głośnik</b>	10W
<b>Waga</b>	9.6 kg kg
<b>Wymiary (wys. x szer. x głęb.)</b>	164 x 489.5 x 370 mm
<b>Wposażenie standardowe</b>	Baterie do pilota Instrukcja obsługi Kabel VGA (D-Sub 15) Kabel zasilający Pilot Płyta CD z oprogramowaniem
<b>Wposażenie opcjonalne</b>	Dodatkowa lampa Obiektywy Wymienny filtr
<b>Gwarancja</b>	3 lata na projektor / 3 lata (max. 3000 godzin) na lampę projekcyjną
<b>Funkcje</b>	Auto-Setup Corner Keystone Daylight View Filtr o wydłużonej żywotności Funkcja "Freeze" Instalacja 360° Intelligent Lamp Control System Kensington Lock Korekcja Keystone (pion +/- 40°; poziom: +/- 30°) Lens Shift Mechaniczna przesłona Picture-by-Picture Picture-in-Picture Sterowanie i zarządzanie przez sieć Timer prezentacji

