

# SP20

projektor dźwięku

## AUDAC

### ► Cechy

- Projektor dźwięku odporny na warunki atmosferyczne
- obudowa ABS
- uchwyt ze stali nierdzewnej
- alumionowy grill
- w zestawie kabel 75 cm
- IP 56



### ► Zastosowanie

- Przestrzenie na zewnątrz budynków
- Hale przemysłowe
- Hale magazynowe
- Parki rozrywki
- Parkingi
- Dworce
- Budynki użyteczności publicznej

### ► Specyfikacja

Moc maksymalna	40W
Moc RMS	20W
Przetwornik	5"
Odczepy transformatora	20 W / 500 Ohm
	10 W / 1000 Ohm
	5 W / 2000 Ohm
	2.5 W / 4000 Ohm
Skuteczność 1W/1m	92 dB
Maksymalny poziom dźwięku SPL	104 dB
Pasma przenoszenia (+/- 3dB)	130 Hz - 15 kHz
Kąt zasięgu (1 kHz)	180°
Kierunkowość Q (1kHz)	2,6
Impedancja	8 Ohm
IP	56
Wymiary	138 x 204 mm
Waga	1,9kg
Obudowa	ABS
Grill	Aluminium
Kolor	Biały
Akcesoria w zestawie	Uchwyt ze stali nierdzewnej
	Kabel 75 cm

\* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.