

# WX502

głośnik ścienny

## AUDAC

### ► Cechy

- Dwudrożny głośnik ścienny
- Aluminiowy grill
- 3 odczepy transformatora
- Doskonała jakość reprodukcji dźwięku
- Łatwy i szybki montaż
- Montaż wertykalny i horyzontalny
- Dołączone uchwyty ścienne
- Dostępny w kolorze białym, czarnym oraz srebrnym



### ► Zastosowanie

- Hotele
- Restauracje
- Sklepy
- Biura
- Budynki użytku publicznego
- Magazyny

### ► Specyfikacja

Moc maksymalna	100 W	
Moc RMS	50 W	
Odczep transformatora 1	40 W / 250 Ohm	
Odczep transformatora 2	20 W / 500 Ohm	
Odczep transformatora 3	10 W / 1000 Ohm	
Pasma przenoszenia (-3dB)	70 Hz – 18 kHz	
Użyteczny zakres częstotliwości (-10dB)	55 Hz – 20 kHz	
Częstotliwość podziału zwrotnicy	2,5 kHz	
Czułość 1W/1m	87 dB	
SPL max W/1m @ 8 Ohm	104 dB	
SPL max W/1m @ 100 V	102 dB	
Impedancja	8 Ohm	
Zwrotnica	Wbudowana, pasywna	
Kąty zasięgu	110° x 110°	
Wymiary (Szer. X Wys. X Głęb.)	212 x 147 x 136 mm	
Waga	2,54 kg	
Przetworniki	HF	1"
	LF	5"
Konstrukcja	Obudowa ABS	
Montaż	Uchwyt ścienny	
Wykończenie przednie	Aluminiowy grill	
Złącza	Zaciskowe	
Kolor	Biały (RAL 9010)	WX502/W
	Czarny (RAL 9005)	WX502/B
	Srebrny( RAL 9006)	WX502/S
Akcesoria	Uchwyt ścienny	

\* AUDAC zastrzega sobie prawa do zmian specyfikacji bez uprzedzenia: jest to część naszej polityki dotycząca ciągłego udoskonalania naszych produktów.