

Conference phones for every situation



Konftel 300W – absolutna bezprzewodowa wolność

Telefon Konftel 300W oferuje swobodę w organizowaniu spotkań bez pomocy gniazdek elektrycznych czy telefonicznych. Zastosowany akumulator zapewnia do 60 godzin czasu rozmowy – można rozmawiać cały tydzień bez konieczności doładowania!

Konftel 300W obsługuje profil GAP i można go zintegrować z posiadanymi systemami DECT. W równie prosty sposób telefon łączy się z telefonem komórkowym oraz komputerem PC przez gniazdo USB w celu prowadzenia rozmów VoIP przez Internet. Zintegrowany system łączności umożliwia połączenie z systemem DECT, telefonem komórkowym i USB w celu obsługi połączeń wielostronnych.

Telefon Konftel 300W posiada szereg inteligentnych funkcji, które ułatwiają prowadzenie telekonferencji. Pozwala rejestrować spotkania na karcie pamięci SD w celu późniejszego odsłuchania. Asystent konferencji pomaga skonfigurować połączenia wielostronne i zapisywać grupy rozmówców, co jest niezwykle przydatne w przypadku regularnych połączeń z tą samą grupą.

Dzięki zastosowaniu naszej opatentowanej technologii audio OmniSound® 2.0, telefon Konftel 300W oferuje krystalicznie czysty dźwięk. Konftel 300W ma elegancki skandynawski design, który zwiększa rangę każdej sali konferencyjnej.

Zalety telefonu Konftel 300W

- OmniSound® 2.0 zapewnia krystalicznie czysty dźwięk
- Połączenie bezprzewodowe DECT
- Akumulator zapewnia do 60 godzin czasu rozmowy
- Stacja bazowa Konftel w zestawie
- Przełączane i łączenie połączeń (DECT, telefon komórkowy, USB dla VoIP)
- Asystent konferencji ułatwia połączenia z wieloma osobami
- Rejestrowanie spotkań na karcie pamięci SD
- Książka telefoniczna kontaktów
- Opcjonalnie dostępna ładowarka akumulatora i akumulatory
- 2 lata gwarancji



Spotkania bez ograniczeń

Konftel 300W to telefon konferencyjny, który oferuje maksymalną swobodę dzięki wielu inteligentnym funkcjom. Ponadto, cechuje go doskonała jakość dźwięku, nieodzowna do sprawnego prowadzenia telekonferencji.



DECT to wyjątkowy dźwięk i zasięg

DECT to sprawdzony bezprzewodowy standard połączeń w zakresie bezpieczeństwa i przesyłania dźwięku. Telefon oferuje zasięg do 200 metrów, co umożliwia przeniesienie go w miejsce konferencji. Konftel 300W obsługuje profil GAP i można go zintegrować z posiadanymi systemami DECT/GAP.



Wysokiej klasy akumulator oferuje długi czas rozmowy

Dośkonalej jakości akumulator oferuje po pełnym naładowaniu nawet 60 godzin czasu rozmowy i 10 dni czasu oczekiwania. Ładowanie akumulatora polega na odłożeniu aparatu Konftel 300W na stację bazową. Wskaźnik na akumulatorze informuje o pozostałym zasilaniu, co dodatkowo jest wyświetlane na telefonie. Akumulator można łatwo wymienić, w celu dodania kolejnych akumulatorów i ładowarki.



Wszechstronna wydajność

Oprócz bezprzewodowego połączenia DECT, aparat Konftel 300W można połączyć z telefonem komórkowym i komputerem PC przez gniazdo USB w celu obsługi połączeń VoIP i szerokopasmowej transmisji głosu. Tryb linii przełącza i łączy połączenia.



Rejestrowanie na karcie pamięci

Telefon Konftel 300W potrafi rejestrować rozmowy i notatki głosowe na karcie pamięci SD. Następnie, zarejestrowane rozmowy można odsłuchać na aparacie lub na komputerze z czytnikiem kart pamięci.

Asystent konferencji ułatwia regularne telekonferencje

Po utworzeniu grupy za pomocą asystenta konferencji, wystarczy nacisnąć przycisk, aby połączyć się ze wszystkimi uczestnikami. Można zapisać maksymalnie 20 grup.

OmniSound® 2.0 – rewelacyjny dźwięk

We wszystkich telefonach firmy Konftel zastosowano naszą opatentowaną technologię dźwięku OmniSound®, która zapewnia krystalicznie czystą transmisję głosu. OmniSound® 2.0 zapewnia w telefonie Konftel 300W jeszcze lepszą jakość transmisji audio. Podobnie, jak OmniSound® full duplex, OmniSound® 2.0 wykorzystuje mikrofon dookólny i trzy głośniki dla optymalnej obsługi audio. OmniSound® 2.0 wzbogacono o innowacyjne funkcje – tłumienie szumów minimalizuje rozpraszające szumy tła, szerokopasmowa transmisja głosu oferuje 7 kHz podczas rozmów VoIP, a korektor graficzny umożliwia dostosowanie poziomów dźwięku podczas spotkania.

WERSJE JĘZYKOWE

Menu i skrócone instrukcje obsługi: angielski, duński, fiński, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, polski, rosyjski, szwedzki, turecki, włoski.

SPECYFIKACJA AUDIO

OmniSound® 2.0 z szerokopasmową transmisją głosu.
Mikrofon dookólny.
Zakres częstotliwości: DECT 200–3300 Hz, USB 200–7000 Hz.
Obszar odbierania: do 30 m² < 10 osób.
Siła głosu: maks. 90 db SPL 0,5 m.
Korektor graficzny: miękki, neutralny, żywy.

GNIAZDA

Konftel 300W, DECT: obsługa profilu GAP, zasięg do 200 m na otwartej przestrzeni, 50 m w budynkach. Telefon komórkowy: 6/6. USB 2.0.
Stacja bazowa DECT firmy Konftel. Analogowa centrala PBX lub PSTN, RJ-11, obsługa profilu GAP.

AKUMULATOR

5200 mAh, do 60 godz. czasu rozmowy/ 270 godz. oczekiwania.

ZASILANIE

Ładowanie: zasilacz 100-240 V AC/14 V DC, długość przewodu 6 m.
Stacja bazowa DECT firmy Konftel: zasilacz 100-240 V AC/6 V DC, długość przewodu 2 m.

KONTAKTY

Książka telefoniczna: 50 kontaktów.
Grupy rozmówców: 20 grup.

REJESTROWANIE

Obsługa kart pamięci SD do 2 GB.

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

Kensington® - gniazdo zabezpieczenia.

WYMIARY

Konftel 300W. Wielkość: średnica 240 mm, wysokość 77 mm, ciężar: 1 kg.
Stacja bazowa DECT firmy Konftel. Wielkość 175x160 mm, ciężar 240 g.
Kolor: lukrecyjowa czerń.

WYŚWIETLACZ I KLAWIATURA

Ekran wyświetlacza: LCD, 128x64 piksele (5x2,5").
Klawiatura: alfanumeryczna 0–9, *, włączanie, wyłączanie, wyciszenie, wstrzymanie, podgłoszenie, ściszenie, 5 klawiszy do nawigacji po menu, tryb linii, asystent konferencji.

NORMY

Bezpieczeństwo elektryczne: IEC 60950-1:2005, EN 60950-1:2006, A11 ANSI/UL 60950-1-2007, CAN/CSA-C22.2 nr 60950-1-07.
Radio/Tele: EN301406, ES 203021-1, ES 203021-2, ES 203021-3, EN 301 489 V1.8.1 (2008-04), EN 301489-6 FCC Część 68, FCC Część 15 podczęść B klasa B, TBR 21.

ŚRODOWISKO

Temperatura: 5° – 40°C.
Wilgotność względna: 20-80% bez kondensacji.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Konftel 300W: akumulator, stacja bazowa Konftel, kabel USB, kabel zasilający i zasilacz, skrócona instrukcja obsługi, pozycja nr 910101066.

Konftel 300W ze stacją bazową DECT firmy Konftel: akumulator, stacja bazowa DECT firmy Konftel, ładowarka Konftel, kabel USB, kabel zasilający i zasilacz, skrócona instrukcja obsługi, pozycja nr 910101067.

OPCJONALNIE

900102099 Stacja bazowa DECT firmy Konftel (EU).
900102095 Akumulator.
900102096 Ładowarka.
900103384 Linka zabezpieczająca
Kable do telefonów komórkowych – patrz www.konftel.com
Akcesoria do Konftel 300W.

GWARANCJA

Dwuletnia gwarancja. Roczna gwarancja na akumulator.



Siedziba główna: Konftel AB Box 268, 901 06 Umeå, Szwecja
Tel.: +46 (0)90 -70 64 89, Faks: +46 (0)90-13 14 35, info@konftel.com www.konftel.com

Autoryzowany importer i dystrybutor w Polsce: KONTEL, 02-528 Warszawa, Rakowiecka 30.
Tel.: +48 22 646 76 76, info@konftel.pl, www.konftel.pl